

ESU シリーズの接点仕様を以下に示します。

詳細については、[各製品の取扱説明書](#)を参照ください。

項目		ESU-01C		ESU-01D		ESU-01E	
		端子台	D sub9	端子台	D sub9	端子台	D sub9
出力	接点形式	C 接点	A 接点	C 接点	A 接点	C 接点	A 接点
	信号コモン	独立	共通	独立	共通	独立	共通
	接点容量(m ax)	DC 30V 0.5A AC 125V 0.2A		DC 30V 0.5A AC 125V 0.2A		DC 30V 0.5A AC 125V 0.2A	
入力	制御方式	接点制御	/	電圧制御	/	接点制御	/
	制御信号レベル	DC 12V 17mA typ		DC 12V 17mA typ		DC 12V 17mA typ	

項目		ESU-11		ESU-12		ESU-21	ESU-22
		端子台	D sub9	端子台	D sub9	端子台	D sub9
出力	接点形式	C 接点	A 接点	A/B 接点	A 接点	A 接点	A 接点
	信号コモン	独立	共通	独立	共通	共通	共通
	接点容量(m ax)	DC 30V 0.5A AC 125V 0.2A		DC 30V 0.5A AC 125V 0.2A		DC 30V 2.0A AC 125V 0.5A	
入力	制御方式	接点制御	/	接点制御	/	接点制御	接点制御
	制御信号レベル	DC 12V 4mA typ		DC 12V 4mA typ		DC 5V 28mA typ	DC 5V 28mA typ